

Rf № 2025/131 14.11.2025

Двокамерна вакуумна машина (ВЖИВАНА) Webomatic PNC30 (Німеччина)



Матеріал	Нержавіюча сталь AISI 304 (корпус машини) Чавуне литво
Габаритні розміри обладнання	1.865 x 1.150 x 1.200 мм
Розмір камери	850 x 720x 300 мм
Довжина запаювальної рейки	830 мм

2 цик/хв залежить від потужності



ТОВ «ТАЙМ ПАК ПЛЮС»

Україна, м.Київ, вул. Скляренко 9, 04073

LLC «TIME PACK PLUS»

Ukraine, Kyiv, 9 Semena Sklyarenko, 04073

Тел: 099 776 27 57, 096 387 51 68

063 137 05 49, 050 216 28 94

e-mail: info@timepack.com.ua

timepack.com.ua | timepack.prom.ua | henkovac.net

Продуктивність

вакуумного насосу та продукту який запаковується

Вага

680 кг з урахуванням вакуумного насосу

Технічні особливості:

Стіл чавунне литво

стійкий до корозії, гігієнічний і міцний, легко миється

Куполоподібна кришка з чавунне литво

Міцна конструкція має високий експлуатаційний ресурс, що забезпечить відмінну роботу протягом багатьох років. Плавний ручний рух вакуумної кришки відбувається завдяки пневматичному механізму механізму який знаходиться під вакуумною камерою.

Особливість. Може працювати в автоматичному режимі.

Пластикові вставки

8 пластикові вставки висотою 20мм в кожную камеру, для регулювання глибини камери

Зварювальна планка

2 зварювальні рейки з швидкоз'ємним з'єднанням що дозволяє швидко та зручно проводити обслуговування.

Механічний відрізний механізм

Оснащена двома механічними ножами, що забезпечує надійне відрізання края вакуумного пакету

Панель керування

Програмоване меню. Можливість збереження до 10 різних програм, для зручності використання робочим персоналом. Сійка до потрапляння вологи та подряпин. Вимірювальний датчик вакууму. Кнопка швидкої зупинки вакуумного процесу, що дозволить швидко реагувати на аварійні ситуації.

**ТОВ «ТАЙМ ПАК ПЛЮС»**

Україна, м.Київ, вул. Складенко 9, 04073

LLC «TIME PACK PLUS»

Ukraine, Kyiv, 9 Semena Sklyarenko, 04073

Тел: 099 776 27 57, 096 387 51 68

063 137 05 49, 050 216 28 94

e-mail: info@timepack.com.ua

timepack.com.ua | timepack.prom.ua | henkovac.net

Підключення електрики

400 В 3 фази , 50 Гц

Обслуговування

Легкий доступ до внутрішніх механізмів обладнання

Легкий доступ до обслуговування вакуумного насосу, реле захисту двигуна

Ножкова опора

Ножкова опора з нержавіючої сталі.

Опора розрахована на вагу пакувального обладнання.

Вакуумний насос Busch R5 RA 0160 A

Одноступінчастий вакуумний насос з повітряним охолодженням, включаючи газо баластний клапан, кінцевий показник вакууму 0,1 мбар

Потужність 160 м³ ; 3,0 кВт; 175 кг.

Документація

Інструкція користувача на українській мові, електричні та пневматичні схеми

Вартість обладнання з ПДВ

13 000,00 ЕВРО

Умови поставки

Склад у м. Київ

Термін поставки

В наявності на складі

Гарантія 3 місяці

У вартість обладнання входить, запуск обладнання та навчання персоналу.